

**GOS-622G 20 MHz**  
**GOS-635G 35 MHz**  
**GOS-652G / GOS-653G 50 MHz**

Analogové osciloskopy GOS-622G, GOS-635G, GOS-652G, GOS-653G výrobce GOOD WILL, představují dvoukanálové přístroje s velkou vertikální citlivostí a rozšířenými funkcemi oproti předchozí základní řadě, mezi nimiž nechybí funkce přidržení signálu HOLD OFF nebo zpožděná časová základna a zobrazení náběžné hrany signálu (pouze model GOS-653G). Svou velkou šířkou pásma jsou předurčeny pro laboratorní a servisní měření na vyšších kmitočtech.

**měřicí sondy - příslušenství na objednávku**



**MODEL GOS-622G 20 MHz**  
**MODEL GOS-635G 35 MHz**

Obrazovka	obdélníková 6" s rastroem, 8 x 10 dílků (10 mm / dílek)
<b>Vertikální systém</b>	
citlivost	1 mV/dílek ÷ 5 V / dílek
šířka pásma	20MHz DC (GOS-622G) 35 MHz DC (GOS-635G)
módy	CH1, CH2, DUAL, ADD CH2, INV DUAL (automaticky přepíná ALT a CHOP)
<b>Horizontální systém</b>	
doba rozmitání	0,1 µs/dílek ÷ 0,5 s/dílek 10 ns / dílek ÷ 50 ns/dílek (x 10 MAG)
<b>Trigger</b>	
mód spouštění trigger	AUTO, NORM / zdroj EXT, CH1, CH2, ALT, LINE / sklon "+" nebo "-"
Kalibrace	1 kHz, obdélník, 2 V <sub>šš</sub> ± 2%
Funkce	vstup osa Z, výstup CH1, HOLD OFF
napájení	AC 100V / 120V / 220V / 230 V ±10%, 50/60 Hz
rozměry	310 x 150 x 455 mm
hmotnost	přibl. 8,2 kg



**MODEL GOS-652G / GOS-653G 50 MHz**

Obrazovka	obdélníková 6" s rastroem, 8 x 10 dílků (10 mm / dílek)
<b>Vertikální systém</b>	
citlivost	1 mV/dílek ÷ 5 V / dílek
šířka pásma	50MHz DC
módy	CH1, CH2, DUAL, ADD CH2, INV DUAL (automaticky přepíná ALT a CHOP)
zpoždění signálu	zobrazení náběžné hrany signálu (pouze GOS-653G)
<b>Horizontální systém</b>	
doba rozmitání	0,1 µs/dílek ÷ 0,5 s/dílek 10 ns / dílek ÷ 50 ns/dílek (x 10 MAG)
zpožděná doba rozmitání	0,1 µs/dílek ÷ 0,5 ms/dílek (pouze GOS-653G)
kolísání	lepší než 1:10000
<b>Trigger</b>	
mód spouštění trigger	AUTO, NORM, SINGLE / zdroj EXT, CH1, CH2, ALT, LINE / sklon "+" nebo "-"
Kalibrace	1 kHz, obdélník, 2 V <sub>šš</sub> ± 2%
Funkce	vstup osa Z, výstup CH1, HOLD OFF
napájení	AC 100V / 120V / 220V / 230 V ±10%, 50/60 Hz
rozměry	310 x 150 x 455 mm
hmotnost	přibl. 8,2 kg