

MĚŘIČ VLHKOSTI / TEPLOMĚR S ČIDLEM K HT-3006HA LUTRON



Dvě kombinace - měřič vlhkosti a teploměr se zabudovaným čidlem vlhkosti a termistorovým čidlem typu K v jednom přístroji. Rozsah měření vlhkosti je 10% až 95 % RH, rozsah měření teploty 0°C až 60°C (32°F až 140°F). Vysoká přesnost, super velký duální LCD displej pro snadné odečítání. Záznam min. a max. hodnoty, DATAHOLD, automatické vypínání. Zabudované rozhraní RS 232.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

měřicí rozsah vlhkoměr	10% až 95 % RH
rozlišení	0,1 % RH
přesnost (po kalibraci))	$\geq 70\% \text{ RH} \pm (3\% + 1\% \text{ RH})$ $< 70\% \text{ RH} \pm 3\% \text{ RH}$
měřicí rozsah teploměr	0°C až 60°C (32°F až 140°F)
rozlišení	0,1 °
přesnost	°C - $\pm 0,8^\circ\text{C}$ °F - $\pm 1,5^\circ\text{F}$
zobrazení	duální super velký LCD displej 13 mm
obnovovací doba	0,8 s
typ čidla teploty	K (NiCr - Ni Al)
hmotnost	345 g
rozměry	180 x 72 x 32 mm
napájení	destičková baterie 9 V / 8,5 mA

MĚŘIČ VLHKOSTI / TEPLOMĚR HT-3001C



Dvě kombinace - měřič vlhkosti a teploměr se zabudovaným čidlem vlhkosti a termistorovým čidlem typu K v jednom přístroji. Rozsah měření vlhkosti je 10% až 95 % RH, rozsah měření teploty 0°C až 60°C . Vysoká přesnost, LCD displej s malou spotřebou pro snadné odečítání. Funkce DATAHOLD.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

měřicí rozsah vlhkoměr	10% až 95 % RH
rozlišení	0,1 % RH
přesnost (po kalibraci))	$\geq 70\% \text{ RH} \pm (3\% + 1\% \text{ RH})$ $< 70\% \text{ RH} \pm 3\% \text{ RH}$
měřicí rozsah teploměr	0°C až 60°C
rozlišení	0,1 °C
přesnost	°C - $\pm 0,8^\circ\text{C}$
zobrazení	LCD displej 13 mm
obnovovací doba	0,4 s
typ čidla teploty	K (NiCr - Ni Al)
hmotnost	270 g
rozměry	200 x 70 x 36 mm
napájení	destičková baterie 9 V / 7 mA